



DESUMIDIFICADOR DRCC



- W+ Adequado para todas as instalações
- W+ Modelos disponíveis: canalizável
- W+ Carroçaria metálica galvanizada
- W+ Ideal para SPA ou piscina interior

- W+ Certificação CE
- W+ Aquecimento auxiliar eléctrico
- W+ Gama R134a para os modelos DRCC 33 e DRC 66
- W+ Gama R410a para o modelo DRCC 100


CARACTERÍSTICAS

MODELO	DRCC 33 *	DRC 66 *	DRCC 100 *
Capacidade	1.37 L/h	2.83 L/h	4.16 L/h
Extracção por dia	33 L	68 L	100 L
Caudal de ar	320 m ³ /h	560 m ³ /h	1000 m ³ /h
Nível de ruído (distância)	38 dB	40 dB	53 dB
Alimentação	230 V	230 V	230 V
Corrente nominal (35°C - 95% HR)	3 A	4.9 A	7.2 A
Corrente máx. consumida (32°C - 95% HR)	460 kW	890 kW	1830 kW
Humidade relativa	45 - 98% HR	40 - 95% HR	50 - 98% HR
Temperatura	-10°C - 33°C	-10°C - 33°C	-10°C - 33°C
Gás	R134a	R134a	R410a
Electricidade incluída		A pedido como opção	
Diâmetro do tampão de condensação	16 mm	16 mm	16 mm
Dimensão do produto	652 * 260 * 662 mm	936 * 309 * 708 mm	1172 * 871 * 315 mm
Dimensão da caixa (L / C / A)	830 * 780 * 305 mm	1005 * 765 * 360 mm	1425 * 892 * 400 mm
Peso líquido	33 kg	52 kg	81 kg
Peso bruto	37 kg	56 kg	85 kg
Garantia de todas as peças	2 anos	2 anos	2 anos

* Teste realizado a 30°C de temperatura do ar e 80% de humidade

* Limite de funcionamento :
- Temperatura: 10°C - 33°C
- Humidade relativa: 40% - 90%.

ACESSÓRIOS

- Aquecedor auxiliar eléctrico opcional
- Termóstato e higróstato opcionais para a sala ou o casaco
- Manual de utilização