



## DESHUMIDIFICADOR WD



- W Diseño - Frontal de cristal templado
- W Fácil instalación con el soporte de pared incluido
- W Intuitif touch - Pantalla táctil LED digital
- W Ideal para SPA o piscina cubierta
- W Cumple la normativa FPP
- W Calefactor eléctrico auxiliar de 2 kW
- W Gas ecológico R32
- W Certificación CE





## CARACTERÍSTICAS

MODELO	WD2.2E *	WD3.5E *	WD4.5E *
Capacidad	2.2 L/h	3.5 L/h	4.5 L/h
Extracción por día	53 L	84 L	108 L
Caudal de aire	525 m <sup>3</sup> /h	750 m <sup>3</sup> /h	1030 m <sup>3</sup> /h
Volumen	44 dB	46 dB	48 dB
Nivel de ruido (distancia)	1 m	1 m	1 m
Alimentación	240 V / 50 Hz	240 V / 50 Hz	240 V / 50 Hz
Consumo de energía	0.93 kW	1.13 kW	1.97 kW
Corriente nominal	4.1 A	5.0 A	8.7 A
Potencia máxima	1.02 kW	1.32 kW	2.28 kW
Potencia máxima de entrada	4.3 A	5.85 A	10 A
Corriente absorbida máxima	13.6 A	15 A	19.5 A
Humedad relativa	40-90 %RH	40-90 %RH	40-90 %RH
Temperatura	10-32°C	10-32°C	10-32°C
Gas	R 32	R 32	R 32
Electricidad incluida	2 kW	2 kW	2 kW
Diámetro de la tapa de condensación	16 mm	16 mm	16 mm
Medidas de la unidad	1300 * 615 * 209 mm	1479 * 615 * 209 mm	1690 * 647 * 207 mm
Medidas del embalaje (l/L/h)	1343 * 790 * 248 mm	1543 * 790 * 248 mm	1743 * 790 * 248 mm
Peso neto	63 kg	77 kg	82 kg
Peso bruto	73 kg	89 kg	94 kg
Garantía de todas las piezas	2 años	2 años	2 años

\* Coloque el deshumidificador a más de 3,5 metros de la fuente de agua y a más de 30 cm del suelo.

\* Calefacción auxiliar eléctrica adecuada para espacios interiores de hasta 15m<sup>2</sup>.

\* Prueba realizada a 30°C de temperatura del aire y 80% de humedad.

\* Límite de funcionamiento :  
- Temperatura : 10°C - 32°C  
- Humedad relativa : 40% - 90%

Estos modelos están disponibles con un calentador auxiliar de agua caliente sólo bajo pedido. Tenga en cuenta que pueden aplicarse plazos de entrega más largos.

## ACCESORIOS

- Soporte de pared suministrado
- Latiguillos para condensación
- Pies desmontables
- Manual de instrucciones

