



## DESUMIDIFICADOR WD



- W Desenho- Frente de vidro temperado
- W Instalação fácil com o suporte de parede incluído
- W Intuitif touch - ecrã táctil LCD digital
- W Ideal para SPA ou piscina coberta
- W Certificação CE
- W Aquecedor eléctrico auxiliar de 2 kW
- W Gás ecológico R32
- W Cumpre as normas da FFP (Federação Francesa de Profissionais de Piscinas)



## CARACTERÍSTICAS

MODELO	WD2.2E *	WD3.5E *	WD4.5E *
Capacidade	2.2 L/h	3.5 L/h	4.5 L/h
Extracção por dia	53 L	84 L	108 L
Caudal de ar	525 m <sup>3</sup> /h	750 m <sup>3</sup> /h	1030 m <sup>3</sup> /h
Volume sonoro	44 dB	46 dB	48 dB
Nível de ruído (distância)	1 m	1 m	1 m
Alimentação	240 V / 50 Hz	240 V / 50 Hz	240 V / 50 Hz
Consumo energético	0.93 kW	1.13 kW	1.97 kW
Corrente nominal	4.1 A	5.0 A	8.7 A
Potência máxima	1.02 kW	1.32 kW	2.28 kW
Potência máxima de entrada	4.3 A	5.85 A	10 A
Corrente máxima absorvida	13.6 A	15 A	19.5 A
Humidade relativa	40-90 %RH	40-90 %RH	40-90 %RH
Temperatura	10-32°C	10-32°C	10-32°C
Gás	R 32	R 32	R 32
Suporte eléctrico incluído	2 kW	2 kW	2 kW
Tampão de condensação de diâmetro	16 mm	16 mm	16 mm
Dimensão do produto	1300 * 615 * 209 mm	1479 * 615 * 209 mm	1690 * 647 * 207 mm
Dimensão da caixa (L / C / A)	1343 * 790 * 248 mm	1543 * 790 * 248 mm	1743 * 790 * 248 mm
Peso líquido	63 kg	77 kg	82 kg
Peso bruto	73 kg	89 kg	94 kg
Garantia de todas as peças	2 anos	2 anos	2 anos

\* Colocar o desumidificador a mais de 3,5 metros da fonte de água e a mais de 30 cm do solo.

\* Aquecimento auxiliar eléctrico adequado para espaços interiores até 15m<sup>2</sup>.

\* Teste realizado a 30°C de temperatura do ar e 80% de humidade.

\* Limite de funcionamento:  
- Temperatura: 10°C - 32°C  
- Humidade relativa: 40% - 90%

Estes modelos estão disponíveis com um aquecedor auxiliar de água quente apenas por encomenda. Note que podem aplicar-se prazos mais longos.

## ACESSÓRIOS

- Suporte de parede fornecido
- Tubos de condensados
- Pés amovíveis
- Manual de utilização

