



COLIBRI CC ÉLECTROLYSEUR AU SEL



- Menu de programmation simple et intuitif
- Détecteur de débit électronique et couverture automatique
- Cellule monopolaire autonettoyante - 35% plus efficace que les unités bipolaires
- Capteur de température avec fonction hiver automatique
- Production réglable de 0 à 100%
- Compact, léger et facile à installer
- Électrolyse électronique avec compteur de temps





COLIBRI CC

Distributeur exclusif France

warmpac

Électrolyseur au sel idéal pour des piscines privées jusqu'à 240 m³ qui intègre un système de production automatique

L315mm X ø63mm

L275mm X H285mm X P125mm

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	COLIBRI CC
Alimentation	220/240Vac 50/60Hz
Cellule	Autonettoyante avec revêtement MMO monopolaire
Durée de vie cellule *	15 000 h
Concentration de sel	3 à 5 Kg/m ³
Débit d'eau	5 m ³ /h à 30 m ³ /h
Inversion de polarité	Réglable de 3 à 6 h
Pression d'eau	Testée à 5 bars
Plage de température de l'eau	De 12°C à 40°C
Installation	Verticale et horizontale
Température ambiante	Testée à 50°C
Connexion de cellule	ø63mm (adaptateur ø50mm inclus)
Garantie	5 ans électronique / 4 ans ou 15 000 heures cellule

* Durée de vie variable en fonction du niveau de sel, du cycle d'inversion de polarité en cours d'exécution et du bilan hydraulique et chimique.

ACCESSOIRES

- Tube d'aspiration avec sonde de niveau de pH (en option)
- Colliers de prise en charge
- Solutions de tampons inclus

