

New



COMPATIBLE  
MyPool WiFi

## Monopolaire & Basse salinité 1 à 3 grs

- Alimentation Meanwell IP65,
- Filtre de protection contre les surtensions,
- Protections : Surchauffe, Sous-salinité, Absence de débit, Température d'eau, ...
- Facilité d'installation avec prises XLR,
- Facilité d'utilisation grâce à son écran couleur capacitif et intuitif,
- Connexion Wi-Fi & Bluetooth - Pour programmer, suivre, interagir et diagnostiquer à distance,
- Mises à jour à distance régulières (OTA).

**Monopolaire et basse salinité**  
La basse salinité permet, en plus d'apporter une sensation agréable pour les baigneurs, de préserver l'ensemble des équipements. Cela répond également aux obligations réglementaires présentes dans certains pays.

## LE PACK COMPREND :



Coffret Inversel + Câble alimentation + Antenne



Vase cellule +  
Electrode + câble




Sonde de  
température d'eau



DéTECTEUR de  
débit



Collier de prise  
en charge



Kit ORP :  
- Carte ORP  
- Sonde ORP  
- Solution tampon ORP



Câble Slow / Slave /  
Asservissement



Chambre d'analyse  
EZHub avec  
réducteur 63/50



Pool Terre

# CARACTÉRISTIQUES

## CONSEIL DU PRO



“Un contrôle redox est essentiel pour assurer la bonne production de chlore pour votre bassin. Il permet de réaliser des économies d'énergie et prolonge la durée de vie de vos équipements. Enfin il facilite l'entretien de la piscine et maintient une eau limpide et claire.”

**Bernard Philippe**

Président

## FICHE TECHNIQUE LESS SALT

LESS SALT	LS-60	LS-90
Production de chlore à 25°C	20g/h	30g/h
Volume bassin	60m <sup>3</sup>	90m <sup>3</sup>
Taux de sel	1g/L à 3g/L	
Température de fonctionnement	De 12°C à 40°C (par défaut de 15°C à 40°C)	
Tension électrique	220/240VAC-50/60Hz	
Courant électrique	0.6A	0.8A
Interface utilisateur	Ecran couleur 3.5" tactile capacitif	
Mode de production	Manuel / Automatique / Boost / Slow & Slave Mode / Chaînage	
Connexion sans fil	Wi-Fi 2.4GHz/BLE	
Taille coffret	H 38.0cm x L 23.2cm x P 14.5cm	
Poids coffret	3.5kg	
Indice de protection	IP54	
Garantie boîtier	3 ans	
Technologie	Monopolaire	
Inversion de polarité	Réglable de 2h à 10h (par pas de 1h)	
Corps de cellule	8mm	8mm
Raccord tuyauterie	63mm	63mm
Garantie cellule	2 ans ou 7.000 heures	

## ACCESOIRES EN OPTION :



Kit de mesure pH



Kit d'injection pH



Kit Taux De Sel



Kit fin de bidon



Bouchon d'hivernage