

New



COMPATIBLE
MyPool WiFi

Monopolaire

- Alimentation Meanwell IP65,
- Filtre de protection contre les surtensions,
- Protections : Surchauffe, Sous-salinité, Absence de débit, Température d'eau, ...
- Facilité d'installation avec les prises XLR,
- Facilité d'utilisation grâce à son écran couleur capacitif et intuitif,
- Connexion Wi-Fi & Bluetooth - Pour programmer, suivre, interagir et diagnostiquer à distance,
- Mises à jour à distance régulières (OTA).

Monopolaire

Contrairement aux idées reçues, le monopolaire inverse bien les polarités pour nettoyer les plaques.

Le monopolaire alimente toutes les plaques de la cellule, contrairement au bipolaire où seules les plaques extérieures sont alimentées. La technologie monopolaire produit 30 à 40% de plus que le bipolaire.

LE PACK COMPREND :



Coffret Inversel + Câble alimentation + Antenne

Vase cellule + Electrode + Câble

Sonde de température d'eau

Détecteur de débit

2 x Collier de prise en charge

CARACTÉRISTIQUES

CONSEIL DU PRO




“Connecter son électrolyseur permet non seulement de vérifier son bon fonctionnement mais aussi et surtout de suivre son parc machine pour interagir ou diagnostiquer à distance. De plus cela permet d'obtenir en OTA (Over The Air) les mises à jour.”

Gregory Santoul
Responsable bureau d'étude

FICHE TECHNIQUE SILVERSEL

SILVERSEL	SI-08	SI-12	SI-15	SI-20	SI-30
Production de chlore à 25°C	8g/h	12g/h	15g/h	20g/h	30g/h
Volume bassin	40m ³	60m ³	80m ³	120m ³	160m ³
Taux de sel			4g/L à 6g/L		
Température de fonctionnement			De 12°C à 40°C (par défaut de 15°C à 40°C)		
Tension électrique			220/240VAC-50/60Hz		
Courant électrique	0.2A	0.3A	0.4A	0.6A	0.8A
Interface utilisateur			Ecran couleur 3.5" tactile capacitif		
Mode de production			Manuel / Boost / Slow Mode / Slave Mode / Chaînage		
Connexion sans fil			Wi-Fi 2.4GHz/BLE		
Taille coffret			H 38.0cm x L 23.2cm x P 14.5cm		
Poids coffret			3.5kg		
Indice de protection			IP54		
Garantie du boîtier			3 ans		
Technologie			Monopolaire		
Inversion de polarité			Réglable de 2h à 10h (par pas de 1h)		
Corps de cellule	6mm	6mm	8mm	8mm	8mm
Raccord tuyauterie	50mm	50mm	63mm	63mm	63mm
Garantie de la cellule			3 ans ou 12.000 heures		


ACCESSOIRES EN OPTION :



Kit ORP



Kit de mesure pH



Kit d'injection pH




Kit Taux De Sel



Kit fin de bidon



Bouchon d'hivernage



EZ Hub



Kit pool terre