



# DEUMIDIFICATORE WD



- W Design - Frontale in vetro temperato
- W Facile installazione con il supporto a parete incluso
- W Intuitif touch - Ecran tattile digitale a LED
- W Ideale per SPA o piscina coperta
- W Conforme agli standard FPP
- W Riscaldatore elettrico ausiliario da 2 kW
- W Gas ecologico R32
- W Certificazione CE



## CARATTERISTICHE

MODELLO	WD2.2E *	WD3.5E *	WD4.5E *
Volume	2.2 L/h	3.5 L/h	4.5 L/h
Estrazione al giorno	53 L	84 L	108 L
Portata d'aria	525 m <sup>3</sup> /h	750 m <sup>3</sup> /h	1030 m <sup>3</sup> /h
Il Volume	44 dB	46 dB	48 dB
Volume (distanza)	1 m	1 m	1 m
Alimentazione	240 V / 50 Hz	240 V / 50 Hz	240 V / 50 Hz
Consumo di energia	0.93 kW	1.13 kW	1.97 kW
Tensione nominale	4.1 A	5.0 A	8.7 A
Potenza massima	1.02 kW	1.32 kW	2.28 kW
Consumo massimo di energia	4.3 A	5.85 A	10 A
Corrente massima assorbita	13.6 A	15 A	19.5 A
Umidità relativa	40-90 %RH	40-90 %RH	40-90 %RH
Temperatura	10-32°C	10-32°C	10-32°C
Gas	R 32	R 32	R 32
Elettricità inclusa	2 kW	2 kW	2 kW
Diametro del tappo di condensazione	16 mm	16 mm	16 mm
Dimensione unità	1300 * 615 * 209 mm	1479 * 615 * 209 mm	1690 * 647 * 207 mm
Dimensioni della scatola (l/L/h)	1343 * 790 * 248 mm	1543 * 790 * 248 mm	1743 * 790 * 248 mm
Peso netto	63 kg	77 kg	82 kg
Peso lordo	73 kg	89 kg	94 kg
Garanzia su tutti i componenti	2 ans	2 ans	2 ans

\* Posizionare il deumidificatore a più di 3,5 metri dalla fonte d'acqua e a più di 30 cm dal suolo.

\* Riscaldamento elettrico ausiliario adatto a spazi interni fino a 15m<sup>2</sup>.

\* Test eseguito a 30°C di temperatura dell'aria e 80% di umidità.

\* Limite di funzionamento :  
- Temperatura : 10°C - 32°C  
- Umidità relativa : 40% - 90%

Questi modelli sono disponibili con un riscaldatore ausiliario di acqua calda solo su ordinazione. Si prega di notare che i tempi di consegna possono essere più lunghi.

## ACCESSORI

- Staffa a parete in dotazione
- Tubo di scarico della condensa
- Piedi rimovibili
- Manuale d'uso

