



DEUMIDIFICATORE DRCC



- W+ Adatto a tutte le installazioni
- W+ Modelli disponibili: canalizzabile
- W+ Carrozzeria in metallo zincato
- W+ Ideale per SPA o piscina coperta

- W+ Certificazione CE
- W+ Riscaldamento elettrico ausiliario
- W+ Gamma R134a per i modelli DRCC 33 e DRC 66
- W+ Gamma R410a per il modello DRCC 100



CARATTERISTICHE

MODÈLE	DRCC 33 *	DRC 66 *	DRCC 100 *
Capacità	1.37 L/h	2.83 L/h	4.16 L/h
Estrazione al giorno	33 L	68 L	100 L
Portata d'aria	320 m ³ /h	560 m ³ /h	1000 m ³ /h
Livello di rumore (distanza)	38 dB	40 dB	53 dB
Alimentazione	230 V	230 V	230 V
Tensione nominale (35°C - 95% HR)	3 A	4.9 A	7.2 A
Consumo massimo di energia (32°C - 95% RH)	460 kW	890 kW	1830 kW
Umidità relativa	45 - 98% HR	40 - 95% HR	50 - 98% HR
Temperatura	-10°C - 33°C	-10°C - 33°C	-10°C - 33°C
Gas	R134a	R134a	R410a
Elettricità inclusa	Su richiesta, come opzione		
Diametro del tappo di condensazione	16 mm	16 mm	16 mm
Dimensione unità (l / L / h)	652 * 260 * 662 mm	936 * 309 * 708 mm	1172 * 871 * 315 mm
Dimensioni della scatola (l/L/h)	830 * 780 * 305 mm	1005 * 765 * 360 mm	1425 * 892 * 400 mm
Peso netto	33 kg	52 kg	81 kg
Peso lordo	37 kg	56 kg	85 kg
Garanzia su tutti i componenti	2 anni	2 anni	2 anni

* Il test deve essere eseguito a 30°C di temperatura dell'aria e all'80% di umidità.

* Limite operativo :

- Temperatura : 10°C - 33°C

- Umidità relativa : 40% - 90%

ACCESSORI

- Riscaldatore elettrico ausiliario opzionale
- Termostato e igrostatto opzionali per l'ambiente o la giacca
- Manuale d'uso