



DEHUMIDIFICATORE FSW



- W+ Adatto a tutte le installazioni
- W+ Modelli disponibili: a parete - da incasso - canalizzabile
- W+ Carrozzeria in metallo zincato
- W+ Ideale per SPA o piscina coperta
- W+ Controllo a distanza
- W+ Riscaldamento elettrico ausiliario
- W+ Gamma R410a
- W+ Certificazione CE



CARATTERISTICHE

MODELLO	FSW 63 *	FSW 100 *
Capacità	2.4 L/h	3.9 L/h
Estrazione al giorno	57.6 L	93.6 L
Portata d'aria	600 m ³ /h	980 m ³ /h
Volume del suono nel suo ambiente	49 dB	52 dB
Livello di rumore (distanza)	3 m	3 m
Alimentazione	240 V~/50 Hz	240 V~/50 Hz
Consumo medio di energia (27°C - 60% HR)	0.84 kW	1.39 kW
Corrente nominale con resistenza elettrica (35°C - 70% HR)	13.3 A	19.3 A
Potenza massima (35°C - 70% HR)	0.97 kW	1.61 kW
Consumo massimo di energia (35°C - 70% HR)	4.4 A	7.5 A
Umidità relativa	40-90% HR	40-90% HR
Temperatura	10-32°C	10-32°C
Gas	R410a	R410a
Elettricità inclusa	2 kW	2.7 kW
Diametro del tappo di condensazione	3/4"	3/4"
Dimensione unità	1010 * 605 * 232 mm	1218 * 737 * 248 mm
Dimensioni della scatola (l/L/h)	1070 * 660 * 280 mm	1260 * 790 * 320 mm
Peso netto	48 kg	72 kg
Peso lordo	50 kg	75 kg
Garanzia su tutti i componenti	2 anni	2 anni

* Test eseguito a 30°C di temperatura dell'aria e 80% di umidità.

* Limite di funzionamento :
- Temperatura : 10°C - 32°C
- Umidità relativa : 40% - 90%



Manchons

ACCESSORI

- Staffa a parete in dotazione
- Riscaldatore elettrico ausiliario opzionale
- Telecomando con controllo della temperatura e dell'umidità e controllo dell'umidità
- Manuale d'uso